



WorkZone Premier™

Die Dycem WorkZone Premier™ ist ein für Lasten geeigneter, fest mit dem Unterboden verbundener, abwaschbarer, staubbindender Belag mit Umrandung. Der Belag wird in Breiten von 1,2m oder 2m und in Längen bis 12m angeboten. Die WorkZone Premier™ ist toxisch unbedenklich, widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien und wird z.B. in Schleusen, Umkleiden, Durchreichen oder Gängen installiert.

Spezifikationen und technische Daten



Breite	1,2m und 2m
Länge	2m bis 12m
Dicke	2,1mm
Verfügbare Farben	Grau (Charcoal); Grau gesprenkelt (Granite)
Belastbarkeit	90kg/cm ²
ESD Eigenschaften	Neutral
Ausgasung	Unbedeutend
Lebensdauer	3-4 Jahre, 2 Jahre Garantie
Hitzebeständigkeit	Arbeitsbereich 0°C bis 50°C
Toxizität	Ungiftig
Reibungskoeffizient	3,5µ (Tortus Floor Friction Tester)
Chemische Beständigkeit	Dycem Produkte sind widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien. Genaue Angaben stehen auf Anfrage zur Verfügung.

Instandhaltung und Pflege

Die WorkZone Premier™ bedarf regelmäßiger Reinigung. Dycem empfiehlt die Reinigungs-Lösungen Dyclean™ oder Dygiene (siehe unten).

Bestellinformation und Preise (61221)

Produkt	Art. Nr.	Abmessungen B x L x D
WorkZone Premier™	CC01/PWZ/1,2	1,2m x L x 2,1mm
WorkZone Premier™	CC01/PWZ/2	2m x L x 2,1mm
Verlegematerialien	Selbstklebefolie, Selbstklebeband, Kaltschweißmittel	

Produkt	Art. Nr.	VE
Dyclean+ Reinigungskonzentrat	CC03/DP2/Z-1 CC03/DP2/Z Doppelpack	1 Kanister a 5 Liter, Mischverhältnis 1:20 (1 Ltr. Reinigungskonzentrat ergibt 20 Ltr. Reinigungslösung)
Dygiene+ Reinigungs- und Desinfektionskonzentrat	CC03/DGP/2-1 CC03/DGP/2 Doppelpack	1 Kanister a 5 Liter, Mischverhältnis 1:20 (1 Ltr. Reinigungskonzentrat ergibt 20 Ltr. Reinigungslösung)

Preise exkl. MwSt., EXW Salzburg, freibleibend, Lieferbedingungen gem. <http://www.aek.at/firma/aqbes.html>

Weitere lose verlegbare Dycem-Produkte

LabMat™: 1,2m x 0,6m x 5mm und 1,2m x 1m x 7mm

ProtectaZone™: 2m x 1,1m x 3mm.

ProtectaMat™: 2m x 1,2m x 7mm; 3m x 1,2m x 7mm; 4m x 1,2m x 7mm



Weitere Informationen stehen auf Anfrage gerne zur Verfügung.