

LUFTPOLSTERBEUTEL mit Lasche

ESD03010740406

Abmessungen: 100 x 150 + 50 mm

Beschreibung

Flachbeutel mit Seitennaht,
3-lagiger Folienaufbau
5 mm Noppen



Anwendungsbereich

Als direkte / anliegende Verpackung für ESDS innerhalb einer abschirmenden Verpackung oder für unempfindliche Bauteile zum gefahrlosen Einbringen in eine EPA.

Technischer Hinweis

Nicht als alleinige, anliegende Verpackung von elektrostatisch gefährdeten Bauteilen (ESDS) außerhalb der EPA geeignet!

Technische Daten

Material / Werkstoffgruppe	PE-LD mit ESD Ausrüstung
Abmessungen	Erstes Maß (kurze Seite) ist Öffnungsseite 50 mm Lasche Schweißnahtbreite 12 mm
Aufdruck	Ohne Druck
Farbe	Rosa
Recyclingfähigkeit	Ja
Schweißbarkeit	Ja

Eigenschaften	Wert
Oberflächenwiderstand* (Wert Einheit Norm)	7,5 x 10e10 Ω IEC 61340-2-3
Dichte (Wert Einheit)	0,915 – 0,935 g/cm ³
Foliendicke (mm)	0,075

*) Elektrische Eigenschaften: Der Wert dient als Richtwert und repräsentiert den Durchschnitt einer für Testzwecke bereitgestellten Probe.